



Mac mini

環境報告書

Appleと環境

Appleは、私たちの事業の環境パフォーマンス向上は製品から始まると考えています。製品ライフサイクル全体での慎重な環境管理には、製造に使用する材料の品質と種類の管理、エネルギー効率の向上、リサイクル効率を高める製品設計が含まれます。この報告書では、気候変動、エネルギー効率、材料効率、使用制限物質に関するMac miniの環境パフォーマンスについて詳しく説明します¹。

発表日


2012年10月23日

モデル MD387J/A、MD388J/A

気候変動

温室効果ガスの排出は、地球の陸地、海水、大気の温度バランスに影響を与えます。Appleの温室効果ガス排出量のほとんどは、製品の製造、輸送、使用、リサイクルによって発生します。Appleは、材料効率とエネルギー効率に関する厳密な設計目標の設定により、温室効果ガス排出量を最小限に抑えるための努力をしています。下のグラフは、Mac miniのライフサイクル全体における温室効果ガス予想排出量を示しています²。

Mac miniの温室効果ガス排出量



環境への配慮



環境への負荷を軽減できるよう、Mac miniには以下のような特長を持たせました。

- BFR(臭素系難燃剤)不使用
- PVC(ポリ塩化ビニル)不使用³
- リサイクルできるアルミニウムボディ

ENERGY STAR®
Version 6.0要件に準拠



EPEAT Gold認定を取得⁴



エネルギー効率

製品に関連した温室効果ガス排出量の最も大きな部分の一つが、実際の使用に起因しています。そのため、各製品の設計において、エネルギー効率が重要な要素になります。Appleの製品では、一定時間操作しない時に賢い方法で電力消費を減らすことができる、電力効率の高いコンポーネントとソフトウェアを使っています。そのためMac miniは、使い始めた瞬間から優れたエネルギー効率を発揮します。

Mac miniは、コンピュータのENERGY STARプログラム要件Version 6.0の最も厳しい条件を十分に満たしています。前のモデルよりもさらに効率が良くなるように設計されており、第1世代のMac miniと比べてエネルギー消費量が25パーセント以上低減しています。下の表は、様々な使用モードでの電力消費量をまとめたものです。

Mac miniの電力消費量


モード	100V	115V	230V
電源オフ	0.26W	0.26W	0.32W
スリープ	1.25W	1.24W	1.25W
アイドル	10.4W	10.3W	10.2W
電源効率	89%	89%	89%

材料効率

Mac miniの消費電力は、コンピュータのENERGY STARプログラム要件Version 6.0の限度値より75パーセント低く抑えられています。

極めてコンパクトなAppleの製品設計とパッケージデザインは、材料効率で業界をリードしています。Mac miniでは、第1世代のモデルと比べてプラスチックの使用量が68パーセント減っています。さらに、コンパクトでリサイクル効率の高いアルミニウムボディを採用することで、最も材料効率の高いデスクトップコンピュータの一つになりました。下のグラフは、Mac miniで使われている材料の内訳を示しています⁵。

Mac miniの使用材料



Mac miniの小売用パッケージは第1世代のMac miniと比べて35パーセント小さくなっています。EPS(発泡スチロール)を使用していません。

パッケージ

Mac miniの段ボールと板紙のパッケージでは、主にリサイクルされた資源に由来する再生素材を最低50パーセント使用しています。下の表は、製品パッケージで使われている材料の内訳を示しています。

Mac miniのパッケージ(米国仕様)

材料	小売用ボックス	小売および出荷用ボックス
紙(段ボール、板紙、成形ファイバー)	214g	655g
その他のプラスチック	9g	9g

使用制限物質

Appleは長年にわたり、製品とパッケージにおける有害物質の使用を率先して制限してきました。この戦略の一環として、すべてのApple製品は、厳密な「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州指令」(RoHS指令)に準拠しています。RoHS指令で制限されている材料には、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、BFR(臭素系難燃剤)であるPBB(ポリ臭化ビフェニル)とPBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)があります。Mac miniは、RoHS指令の条件を満たすだけでなく、以下のさらに厳しい制限にも適合しています。

- BFR(臭素系難燃剤)不使用
- 内部ケーブルに PVC(ポリ塩化ビニル)不使用
- PVC不使用のAC電源コードをインドと韓国を除くすべての地域で提供



リサイクル

Appleは、非常に効率の良い設計とリサイクル効率の高い材料の使用により、製品寿命の終了時に発生する材料廃棄物を最小限に減らしています。さらにAppleは、自社製品の販売地域の95パーセントで、様々な製品回収プログラムとリサイクルプログラムを実施しています。また、すべての使用済み製品は、回収された国または地域で処理されています。これらのプログラムの利用方法については、www.apple.com/jp/recyclingをご覧ください。

定義

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) : IEEE 1680.1-2009で規定された環境特性をもとにコンピュータとディスプレイを評価するプログラム。詳しくは www.epeat.net をご覧ください。

温室効果ガス排出量 : 予想排出量は、ISO 14040およびISO 14044で規定されたガイドラインおよび条件に従って計算しています。この計算には、二酸化炭素換算排出量 (CO₂e) の地球温暖化係数 (GWP 100 年) に影響する以下のライフサイクル段階が含まれます。

- ・ **製造** : 原料の採取、生産、輸送と、すべての部品および製品パッケージの製造、輸送、組み立てを含みます。
- ・ **輸送** : 完成した製品と製品パッケージを製造工場から各大陸の流通センターに運ぶ航空および海上輸送を含みます。流通センターからエンドユーザーへの製品輸送は含みません。
- ・ **使用** : ユーザーによる電力消費期間は4年間を想定しています。消費パターンは、欧州委員会と米国環境保護庁のコンピュータ環境保護設計調査を基準にしたもので、電力網の地理的な違いは大陸レベルで調整しています。
- ・ **リサイクル** : 回収センターからリサイクルセンターまでの輸送、機械的分離および部品破碎に使われるエネルギーを含みます。

エネルギー効率用語 : この報告書のエネルギー値は、コンピュータのENERGY STARプログラム要件 Version 6.0(デスクトップコンピュータ)にもとづいています。詳しくは www.energystar.gov をご覧ください。

- ・ **電源オフ** : Mac miniをシャットダウンした状態で、電力消費が最も少ないモード。「スタンバイ」とも呼びます。
- ・ **スリープ** : 操作しない状態が10分間(デフォルト設定)続いた時に自動的に切り替わる低電力モード。Appleメニューから「スリープ」を選択して切り替えることもできます。Wake-on-LANは有効(デフォルト設定)。
- ・ **アイドル** : システムの電源を入れ、OS Xを完全にロードした状態。
- ・ **電源効率** : 電源定格出力の100パーセント、50パーセント、20パーセントで電源効率をテストした場合の平均測定値。

使用制限物質 : Appleは、臭素と塩素の含有量がそれぞれ900ppm(parts per million)未満の素材をBFR不使用、PVC不使用と定義しています。

1. 製品の評価は米国仕様のモデルMD388にもとづいています。
2. 温室効果ガス排出量は、Apple特有の製造データをより多く含めるために2014年4月に更新されました。
3. PVC不使用のAC電源コードはインドと韓国を除くすべての地域で提供しています。
4. Mac miniは米国とカナダでEPEATのGold認定を受けました。
5. 材料の質量にはACコードが含まれます。製品の質量はシステム構成と地域によって異なります。