



iMac





## 主な特徴

### Speed -マッハのように離陸する、スピード

- ・233MHzの高性能PowerPC G3マイクロプロセッサ、512KBバックサイド二次キャッシュ、66MHzシステムバス、高速メモリなど先進のシステムアーキテクチャを凝縮。
- ・56 kbpsモデム、10/100Base-T Ethernetポートを標準装備。高速ネットワークに対応。
- ・新しい標準規格、転送速度12MbpsのUSBポートを2基装備。

### Style -近未来のビジョンが見える、フォルム

- ・美しい半透明のボディを際立たせるボンダイブルー(青)とアイス(白)のコンビネーションによる新しいスタイル。
- ・高品位、高画質な15インチマルチスキャンディスプレイを内蔵。
- ・細部にまでデザインにこだわった美しいキーボード、マウスを付属。

### Simplicity -優しいからかなう、イマジネーション

- ・初心者ユーザでも簡単。シンプルなセットアップ。
- ・インターネットへの接続を簡単に設定。
- ・高機能、使いやすさで定評のMac OS 8.5をインストール済。

## ハードウェア仕様

### マイクロプロセッサ

マイクロプロセッサ	PowerPC G3/233MHz
一次キャッシュメモリ	32KBデータキャッシュ/32KBインストラクションキャッシュ
二次キャッシュメモリ	512KBバックサイドキャッシュ
キャッシュバスクロック	117MHz
システムバスクロック	66MHz

### メモリ

標準実装メモリ	32MB
最大拡張可能メモリ	256MB <sup>*1</sup>
メモリタイプ	SDRAM DIMMタイプ144ピンSO-DIMM <sup>*2</sup>
メモリ拡張スロット	×2 <sup>*3</sup>

\*1: iMacご購入店または正規サービスプロバイダによる設置が必要です。

\*2: ご使用になるSDRAM SO-DIMMは、以下の仕様を満たすDIMMが設置できます。

- ・DIMM1枚当りの容量が16、32、64、128MB SDRAMベース。3.3V駆動、パフアなし、64ビット幅、144ピン、Serial Presence Detect機能付き、100MHz/10ns以上の高速なサイクルタイムを持つSO-DIMM。

<注意> ご使用になるSDRAM SO-DIMMは、iMac対応のSDRAM SO-DIMMメモリをご使用ください。

\*3: 出荷時の空きスロットは1基。



M6709J/B iMac G3-233/32MB/HD4GB/24 × CD/M



# iMac

## ハードウェア仕様

ディスクドライブ	
ハードディスク容量	約4GB
ハードディスクインタフェース	EIDE
CD-ROMドライブ	×1基 24倍速(最大)ATAPI CD-ROMドライブ

## ビデオRAM(VRAM)

標準VRAM	6MB
最大拡張可能メモリ	6MB
VRAMタイプ	SGRAM SO-DIMM*
VRAMスロット数	×1 (VRAM 4MB装着済)
グラフィックコントローラ	64bit グラフィック/マルチメディアアクセラレータ搭載

\*4: ご使用になるSO-DIMMは、以下の仕様を満たすDIMMが設置できます。

・SGRAM SO-DIMM。3.3V駆動、64ビット幅、144ピン、100MHz/10ns以上の高速なサイクルタイムを持つもの。

<注意> 従来のPower Macintoshシリーズで採用されていたEDO-DRAMやSDRAMを使ったVRAM DIMMは絶対に使用しないでください。

## ディスプレイ

サイズ	15インチ (表示可能領域対角13.8インチ)
表示方法	マルチスキャン、シャドウマスク方式
ピッチ	0.28mmドットピッチ
表示解像度 / 表示色数	640 × 480ピクセル: 最大約1,670万色 800 × 600ピクセル: 最大約1,670万色 1,024 × 768ピクセル: 最大約1,670万色
水平走査周波数	75 ~ 117Hz
表面処理	ノングレア処理 (反射防止加工)

## インタフェース

内蔵モデムポート	×1 (56 kbpsモデム、K56 flex/V.90対応) (RJ-11)
USBポート	×2
サウンド入力 / 出力ポート	×各1 (16ビットステレオ) (SRS サラウンドサウンド効果、入/切を設定可能)
ヘッドフォンジャック	×2
Ethernetポート(10/100Base-T)	×1 (RJ-45コネクタ)
赤外線インタフェース	×1 (4Mbps IrDA)*

\*5: 通信可能なIrDA装置は、Macintosh PowerBook 2400、3400、G3 Seriesです。

## サウンド機能

内蔵スピーカ	×2 (固定ポジション型スピーカ / SRSサラウンドサウンド対応)
内蔵マイクロフォン	×1

## キーボードとマウス

キーボード	Apple USB キーボード付属 ・USBハブ機能を搭載<USBタイプAポート×2> ・キーボード本体と一体化したケーブル<USBタイプAコネクタ付き> ・消費電流100mA未満 ・ファンクションキー×12、その他のキー×91 (パワーボタン、escキー、矢印キー×4含む)、caps lockキー用LEDインジケータ装備、JIS配列準拠日本語キーボード
マウス	Apple USB マウス付属 ・消費電流100mA未満 ・底面減摩仕上げ ・クリックボタン×1 ・マウスボールおよびマウス保持リング (着脱可能)

## 電力条件

電源電圧	AC100 ~ 240V (自動切替)
電源周波数	50/60Hz
最大消費電力	最大200W / 連続使用時220VA



# iMac

## ハードウェア仕様

### 動作環境

動作時温度	10 ~ 40
保管時温度	- 40 ~ 65
相対湿度	20 ~ 95% (結露しないこと)

### サイズ / 重量

サイズ (H x W x D)	395 x 380 x 440mm
重量	約17.9kg(本体のみ)

### 付属品

Apple USBマウス
Apple USBキーボード
電源コード
電話コード
セットアップポスター
CD : ソフトウェアインストールCD (Mac OS 8.5システムソフトウェア、付属アプリケーションソフトウェア[下記参照]他収録)
ソフトウェアリストアCD
PhotoSoap CD
マニュアル一式
サービス保証書

## ソフトウェア仕様

### システムソフトウェア

システムソフトウェア	Mac OS 8.5インストール済 (iMac専用)
ハードディスクフォーマット	Mac OS拡張フォーマット(HFS+)

### 付属アプリケーションソフトウェア

Microsoft Internet Explorer 4.01
Microsoft Outlook Express 4.01
Netscape Navigator 4.04 [ja]
クラリスワークス 4.0v3
Nanosaur
FAX stf 5.0
PostPet 1.1 for Macintosh
Kai's PhotoSoap SE 日本語版
QuickTime 3日本語版



## アップルコンピュータ株式会社

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
東京オペラシティタワー 〒163-1480



### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

Apple Japan ホームページ URL <http://www.apple.co.jp/> インターネット上でいつでもアップルの最新情報をご覧いただけます。  
iMac ホームページ URL <http://imac.apple.co.jp/> iMacの最新情報をご覧いただけます。

Apple、Appleロゴ、Power Macintosh、Mac OSは米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。Macintosh、iMacは米国Apple Computer, Inc.の商標です。その他、記載されている社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。  
記載された価格、製品番号、仕様等は予告することなく変更することがあります。

アップルカスタマーアシスタンスセンター(CAC) お客様からのアップル製品の操作方法に関するお問い合わせにお応えいたします。Tel.0570-01-0505(月~金 9:00~18:00)  
マッキントッシュサポートセンター(MSC) 製品ご購入後90日間のフリーダイヤルにて、ご質問にお応えいたします。詳しくは、Apple Japanホームページをご参照ください。

電話番号はお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

DS9811IM

禁無断転載 ©Apple Japan, Inc.1998