

Macintosh PowerBook 2400c/240

ハードウェア仕様

マイクロプロセッサ	
マイクロプロセッサ	PowerPC 603e/240MHz
二次キャッシュメモリ	256KB
システムバスクロック	40MHz
メモリ	
標準実装メモリ	16MB EDO DRAM
最大拡張可能メモリ	80MB ^{*1}
メモリタイプ	PowerBook 2400専用
メモリ拡張スロット	×1

*1: 正規販売代理店または正規サービスプロバイダによる設置が必要です。

ディスクドライブ	
ハードディスク	約2GB IDE
フロッピーディスク	1.44MB外部フロッピーディスクドライブ

ディスプレイ	
サイズ	10.4インチ
表示方式	アクティブマトリクス方式 (TFT)カラー液晶 ^{*2}
表示解像度・色数	800×600ピクセル, 最大32,768色
VRAM	1MB
グラフィックコントローラ	CT65550

*2: 液晶ディスプレイでは、明るさのむらや、微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。

バッテリー	
タイプ	充電式リチウムイオン (Li-Ion)バッテリー
稼働時間	約2～4時間の連続稼働可能 ^{*3}

*3: 使用される環境や状況により、稼働時間が少なくなる場合があります。

さらに高速になった、240MHz
PowerPC 603eマイクロプロセッサ搭載

約2.0kgの軽量、モバイル環境を提供

最新のMac OS 8.1付属



M6265J/A

Macintosh PowerBook 2400c/240 16MB/HD2000/FD

インタフェース

ADB (Apple Desktop Bus) ポート	×1
プリンタ / モデムポート	×1 (RS-422)
PCカードスロット	2枚のType I、Type II PCカード、または1枚のType III PCカードを装着可能
SCSIポート	×1 (HDI-30)
サウンド入力 / 出力ポート	×各1 (16ビットステレオ)
外部モニタポート	×1 (VGAコネクタ)
電源アダプタポート	×1
外部フロッピーディスクドライブポート	×1
赤外線インタフェース	×1

サウンド機能

内蔵スピーカ	×1
内蔵マイクロフォン	×1
キーボードとトラックパッド	
キーボード	JIS配列準拠キーボード
トラックパッド	一体型ソリッドステート方式

電力条件	
電源電圧	AC100～240V
電源周波数	50/60Hz
消費電力	最大36W

動作環境	
動作時温度	5～35
保管時温度	-25～60
相対湿度	20～80% (結露しないこと)

サイズ/重量

サイズ(W×D×H)	266×213×47mm
重量	約2.0 kg(本体のみ)

ソフトウェア仕様

システムソフトウェア
Mac OS 8 インストール済
Mac OS 8.1付属(CD-ROM)
付属ソフトウェア
Apple Remote Accessクライアント(バージョン2.1)
クラリスワークス4.0

付属品

Macintosh PowerBook 軽量電源アダプタ (PowerBook 2400シリーズ専用)
Macintosh PowerBook 外部フロッピーディスクドライブ(PowerBook 2400シリーズ用) (専用接続ケーブル付属)
電源コード
ビデオアダプタ
CD: Apple Macintosh CD × 2^{*4}
(Mac OS 8システムソフトウェア、他収録)
(Mac OS 8.1システムソフトウェア)
フロッピーディスク: ディスクツール
マニュアル一式
サービス保証書

*4: 付属のCD-ROMをご使用の際には、別途CD-ROMドライブが必要です。

アップルカスタマーアシスタンスセンター (CAC)
Tel.0570-01-0505(月～金 9:00～18:00) お客様からのアップル製品の操作方法に関するお問い合わせにお応えいたします。
電話番号はお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

マッキントッシュサポートセンター (MSC)
製品ご購入後90日間フリーダイヤルにて、ご質問にお応えいたします。
詳しくは、Apple Japanホームページをご参照ください。

Apple Japanホームページ
(URL <http://www.apple.co.jp/>)
インターネット上でいつでもアップルの最新情報をご覧ください。

PowerBookホームページ Mobile with PowerBook
(URL <http://powerbook.apple.co.jp/>)
インターネット上で最新のPowerBookの情報や、周辺機器の情報などをご覧ください。

アップルコンピュータ株式会社
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー 千163-1480
DS9804MC