

Macintosh PowerBook G3 Series

ハードウェア仕様

マイクロプロセッサ	
マイクロプロセッサ	PowerPC G3/233、250、または292MHz
二次キャッシュメモリ	1MB/バックサイドキャッシュ (G3 233/12"、G3 233/13"は非搭載)
キャッシュバスクロック	125MHz、または146MHz
システムバスクロック	66MHz、または83MHz
メモリ	
標準実装メモリ	32MB、または64MB SO-DIMM
最大拡張可能メモリ	192MB ^{*1}
メモリタイプ	SDRAMタイプ144ピンSO-DIMM ^{*2}
メモリ拡張スロット	×2 ^{*3}

*1: 正規販売代理店または正規サービスプロバイダによる設置が必要です。64MB(slot 1)+128MB(slot 2)搭載時。

*2: 必ず当製品対応メモリをご使用ください。

*3: 出荷時の空きスロットは1基。

ディスクドライブ	
ハードディスク	約2GB、4GB、または8GB EIDE
CD-ROMドライブ	着脱可能な20倍速(最大)CD-ROM ドライブモジュール
フロッピーディスク	着脱可能な1.44 MBフロッピーディスク ドライブモジュール (G3 233/12"はオプション)

ディスプレイ (12.1インチ液晶モデル)	
デュアルスキャン方式(DSTN)SVGAカラー液晶搭載 ^{*4}	
標準2MB VRAM装備	
表示解像度・色数<内蔵ディスプレイ>	800×600ピクセル・最大32,768色
表示解像度・色数<外部ディスプレイ出力>	最大1,280×1,024ピクセル(256色時) 最大約1,670万色(640×480ピクセル時) (ミラーリング時は800×600ピクセル固定・最大32,768色)
ディスプレイ (13.3または14.1インチ液晶モデル)	
アクティブマトリクス方式(TFT)XGAカラー液晶搭載 ^{*4}	
標準4MB VRAM装備	
表示解像度・色数<内蔵ディスプレイ>	

パーソナルコンピュータの

新しいスタイル

新世代のPowerPC G3プロセッサ搭載

優れた機能性と拡張性を提供



写真はPowerBook G3 250/13"です。

- M6359J/A Macintosh PowerBook G3 233/12" 32MB/HD2000/2V/20 × CD/E
- M6481J/A Macintosh PowerBook G3 233/13" 32MB/HD2000/4V/20 × CD/E/FD
- M6357J/A Macintosh PowerBook G3 250/13"-1MB 32MB/HD4000/4V/20 × CD/E/M/FD
- M6541J/A Macintosh PowerBook G3 292/14"-1MB 64MB/HD8000/4V/20 × CD/E/M/FD

*2ページ目に機種毎の仕様比較があります。

1,024 × 768ピクセル・最大約1,670万色	
表示解像度・色数<外部ディスプレイ>	最大1,280 × 1,024ピクセル(最大32,768色) 最大約1,670万色(1,152 × 870ピクセル時) (ミラーリング時は1,024 × 768ピクセル固定・最大約1,670万色)
*4: 液晶ディスプレイでは、明るさのむらや、微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。	
グラフィックコントローラ	ATI 3D RAGE LT (2D/3Dアクセラレータ機能搭載)
バッテリー	
タイプ	充電式リチウムイオン(Li-Ion)バッテリー
連続稼働時間	約2~3.5時間(シングルバッテリー時) ^{*5} 約4~7時間(デュアルバッテリー時) ^{*5}
*5: 使用される環境や状況により、稼働時間が減少する場合があります。	
インタフェース	
拡張ベイ	×2 (右側のみ5.25インチメディア対応)

ADB(Apple Desktop Bus)ポート	×1
プリンタ / モデムポート	×1(RS-422)
PCカードスロット	2枚のType I、Type II PCカード、または1枚のType III PCカードを装着可能 (CardBusおよびZoomed Video規格に準拠)
SCSIポート	×1(HDI-30)
サウンド入力 / 出力ポート	×各1(16ビットステレオ)
外部モニター(RGB)ポート	×1(VGAコネクタ)
外部モニター(TV)ポート	×1(Sビデオ)(Sビデオ-コンポジットケーブル付属)(G3 233/12"は除く)
電源アダプタポート	×1
赤外線インタフェース	×1(230kbps IRTalk/4Mbps IrDA)
Ethernetポート	×1(10Base-T)
内部モデムポート	×1(K56flex) (G3 233/12"およびG3 233/13"を除く)
サウンド機能	
内蔵スピーカ	×2(ステレオ)
内蔵マイクロフォン	×1

キーボードとトラックパッド	
キーボード	逆T字型矢印キー/テンキーモード 搭載JIS配列準拠キーボード
トラックパッド	一体型ソリッドステート方式
電力条件	
電源電圧	AC100 ~ 240V
電源周波数	50/60Hz
消費電力	最大49W
動作環境	
動作時温度	10 ~ 35
保管時温度	- 25 ~ 60
相対湿度	20 ~ 80% (結露しないこと)
サイズ / 重量	
サイズ(W × D × H)	323 × 265 × 51mm
重量	次ページをご参照ください

ソフトウェア仕様

システムソフトウェア	
Mac OS 8バージョン8.1 インストール済	
(PowerBook G3 Series専用)(Mac OS拡張フォーマット)	
付属ソフトウェア	
インターネット関連ソフトウェア	
Apple Remote Accessクライアント(バージョン3.0)	
FAXstf 5.0J	

付属品

フロッピーディスクドライブモジュール	
(G3 233/12"はオプション)	
CD-ROMドライブモジュール	
電源アダプタ(PowerBook G3 Series用)、電源コード	
リチウムイオンバッテリー(PowerBook G3 Series用)	
CD: PowerBook G3 Series CD	
(Mac OS 8.1システムソフトウェア他収録)	
マニュアル一式	
サービス保証書	

アップルカスタマーアシスタンスセンター (CAC)
Tel.0570-01-0505(月~金 9:00~18:00) お客様からのアップル製品の操作方法に関するお問い合わせにお応えいたします。
電話番号はお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。

マッキントッシュサポートセンター (MSC)
製品ご購入後90日間フリーダイヤルにて、ご質問にお応えいたします。
詳しくは、Apple Japanホームページをご参照ください。

Apple Japanホームページ
(URL <http://www.apple.co.jp/>)
インターネット上でいつでもアップルの最新情報をご覧ください。

PowerBookホームページ Mobile with PowerBook
(URL <http://powerbook.apple.co.jp/>)
インターネット上で最新のPowerBookの情報や、周辺機器の情報などをご覧ください。

アップルコンピュータ株式会社
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー 163-1480
DS9805WS

Macintosh PowerBook G3 Series

製品番号 / 製品名	M6359J/A PowerBook G3 233/12"	M6481J/A PowerBook G3 233/13"	M6357J/A PowerBook G3 250/13"	M6541J/A PowerBook G3 292/14"	
プロセッサ	マイクロプロセッサ 二次キャッシュメモリ システムバスクロック	PowerPC G3/233MHz - 66MHz	PowerPC G3/233MHz - 66MHz	PowerPC G3/250MHz 1MB/125MHzバックサイドキャッシュ 83MHz	PowerPC G3/292MHz 1MB/146MHzバックサイドキャッシュ 83MHz
メモリ	標準実装メモリ 最大拡張可能メモリ メモリタイプ メモリ拡張スロット	32MB SDRAM - SDRAMタイプ144ピンSO-DIMM ^{*2} ×2 ^{*3}	32MB SDRAM - SDRAMタイプ144ピンSO-DIMM ^{*2} ×2 ^{*3}	32MB SDRAM - SDRAMタイプ144ピンSO-DIMM ^{*2} ×2 ^{*3}	64MB SDRAM - SDRAMタイプ144ピンSO-DIMM ^{*2} ×2 ^{*3}
ディスクドライブ	ハードディスクドライブ フロッピーディスクモジュール CD-ROMドライブモジュール	約2GB EIDE - (別売オプション) -	約2GB EIDE - -	約4GB EIDE 着脱可能な1.44MBフロッピーディスクドライブモジュール 着脱可能な20倍速(最大)CD-ROMドライブモジュール	約8GB EIDE -
内蔵液晶ディスプレイ ^{*4} サイズ	12.1インチ	13.3インチ	13.3インチ	14.1インチ	
表示方式	デュアルスキャン方式(DSTN)		アクティブマトリクス方式(TFT)		
表示解像度・色数	800 × 600ピクセル・最大32,768色		1024 × 768ピクセル・最大1670万色		
VRAM	2MB (固定) (SGRAM)		4MB (固定) (SGRAM)		
グラフィックコントローラ	ATI 3D RAGE LT (2D/3Dアクセラレータ機能搭載)				
バッテリー	タイプ 稼働時間	充電式リチウムイオン (Li-Ion) バッテリー 約2~3.5時間の連続稼働可能(シングルバッテリー時) ^{*5} / 約4~7時間の連続稼働可能(デュアルバッテリー時) ^{*6}			
インタフェース	拡張ベイ ADB (Apple Desktop Bus) ポート プリンタ / モデムポート PCカードスロット SCSIポート サウンド入力 / 出力ポート 外部モニタ (RGB) ポート 外部モニタ最大表示色数 外部モニタ (TV) ポート 電源アダプタポート 赤外線インタフェース Ethernetポート 内蔵モデム	×2 (右側の拡張ベイのみ5.25インチメディアをサポート) ×1 ×1 (RS-422) 2枚のType I、Type II PCカード、または1枚のType III PCカードを装着可能。CardBusおよびZoomed Video規格に準拠 ×1 (HDI-30) ×各1 (16ビットステレオ) ×1 (VGAコネクタ) 640 × 480/最大約1,670万色、1,024 × 768/最大32,768色、 1,280 × 1,024/最大256色 ミラーリング時800 × 600 (固定)/32,768色 - ×1 (Sビデオ) (Sビデオ-コンボジットケーブル付属) ×1 (230kbps IrTalk/4Mbps IrDA) ×1 (10Base-T) -			1,152 × 870/最大約1670万色、1,280 × 1,024/最大32,768色 ミラーリング時1,024 × 768 (固定)/最大約1,670万色 ×1 (K56flex) ×1 (K56flex)
サウンド機能	内蔵スピーカ 内蔵マイク	×2 (ステレオ) ×1			
キーボードとトラックパッド	逆T字型矢印キー / テンキーモード搭載JIS配列準拠キーボード・一体型ソリッドステート方式 (タップ、ダブルタップ対応)				
電力条件	電源電圧・電源周波数・最大消費電力	AC100 ~ 240V・50/60Hz・最大49W			
動作環境	動作時温度・保管時温度・相対湿度	10 ~ 35 °C ・ - 25 ~ 60 °C ・ 20 ~ 80% (結露しないこと)			
サイズ(W × D × H)	323 × 265 × 51mm				
重量	CD-ROMドライブ+バッテリー内蔵時 CD-ROMドライブ+FDドライブ内蔵時	約3.27kg 約3.02kg	約3.45kg 約3.20kg	約3.45kg 約3.29kg	

*1: 64MB(slot 1)+128MB(slot 2)搭載時。slot 1は1.5インチハイ、slot 2は2インチハイまで搭載可能。メモリの増設は正規販売代理店または正規サードパーティによる設置が必要です。*2: 必ず当製品対応メモリをご使用ください。*3: 出荷時の、空きスロットは1基。
*4: 液晶ディスプレイでは、明るさのむらや、微細な点があられることがありますが、故障ではありません。*5: 使用される環境や状況により、稼働時間が少なくなる場合があります。*6: デュアルバッテリー稼働は別売のオプションバッテリーが必要です。