



Macintosh PowerBook G3 Series





Macintosh PowerBook G3 Series

Data Sheet
9/98

主な特徴

パーソナルコンピュータの新しいスタイル

- ・洗練されたインダストリアルデザインにアップルの最新テクノロジーを凝縮
- ・これまでのパーソナルコンピュータの概念にとらわれない、もっと自由なコンピューティングスタイルを提案

新世代のPowerPC G3プロセッサ搭載

- ・処理性能を大幅に高めた新世代のPowerPC G3プロセッサおよびバックサイドキャッシュを全モデルに搭載し、従来のパーソナルコンピュータのスタンダードをはるかに越えるパフォーマンスを実現

優れた機能性と拡張性を提供

- ・14インチTFTフルカラー大型液晶、ビデオ出力、CardBus / ZV準拠のPCカードスロット、Ethernet、モデム、デュアル拡張ベイ、192MBまで搭載可能なメモリなど、優れた機能性と拡張性を提供
- ・最新のMac OS 8.1を搭載し、使いやすさと作業効率をさらに向上

ハードウェア仕様	[G3 233/14"]	[G3 266/14"]	[G3 300/14"]
マイクロプロセッサ			
マイクロプロセッサ	PowerPC G3/233MHz	PowerPC G3/266MHz	PowerPC G3/300MHz
二次キャッシュメモリ	512KBバックサイドキャッシュ	1MB/バックサイドキャッシュ	1MB/バックサイドキャッシュ
キャッシュバスクロック	117MHz	133MHz	150MHz
システムバスクロック	66MHz	66MHz	66MHz

メモリ

標準実装メモリ	32MB SDRAM	64MB SDRAM	192MB SDRAM
最大拡張可能メモリ	192MB ^{*1}	192MB ^{*1}	192MB
メモリタイプ	SDRAMタイプ144ピンSO-DIMM ^{*2}		
メモリ拡張スロット	× 2 ^{*3}	× 2 ^{*3}	× 2 ^{*3}

*1: 64MB(slot 1)+128MB(slot 2)搭載時。メモリの拡張には、正規販売代理店または正規サービスプロバイダによる設置が必要です。

*2: ご使用になるSDRAM SO-DIMMは、以下の仕様を満たすDIMMが設置できます。

・ DIMM1枚当りの容量が16、32、64、128MB、144ピンのもの。slot 1は1.5インチ高、slot 2は2インチ高まで搭載可能。

<注意> ご使用になるSDRAM DIMMは、PowerBook G3専用のSDRAM SO-DIMMのメモリをご使用ください。

*3: 出荷時の空きスロットは1基 (G3 300/14"は空きスロットなし)。

ディスクドライブ

ハードディスク	約2GB EIDE	約4GB EIDE	約8GB EIDE
CD-ROMドライブモジュール	着脱可能な20倍速(最大)CD-ROMドライブモジュール		
フロッピーディスクモジュール	全モデルにおいて別売オプション (着脱可能な1.44MBフロッピーディスクドライブモジュール)		



- M7109J/A
Macintosh PowerBook G3 233/14"-512K 32MB/HD2000/4V/20 × CD/E/M
- M7110J/A
Macintosh PowerBook G3 266/14"-1MB 64MB/HD4000/4V/20 × CD/E/M
- M7112J/A
Macintosh PowerBook G3 300/14"-1MB 192MB/HD8000/4V/20 × CD/E/M



Macintosh PowerBook G3 Series

ハードウェア仕様	[G3 233/14"]	[G3 266/14"]	[G3 300/14"]
ディスプレイ			
サイズ	14.1インチ		
表示方法	アクティブマトリクス方式(TFT)XGAカラー液晶 ^{*4}		
表示解像度・色数	640×480ピクセル(拡大解像度) ^{*5} 、800×600ピクセル(拡大解像度)、1,024×768ピクセル(標準解像度) / 最大約1,670万色 ^{*6}		
VRAM	4MB SGRAM (固定)		
グラフィックコントローラ	ATI 3D RAGE LT PRO (2D/3Dアクセラレータ機能搭載)		
^{*4} : 液晶ディスプレイでは、明るさのむらや、微細な斑点があらわれることがあります、故障ではありません。			
^{*5} : 拡大解像度の場合、オリジナルイメージをハードウェアで1,024×768ピクセルに変換して表示します。			
^{*6} : ミラーリング時は内蔵ディスプレイの解像度を変更することはできません。			
バッテリー			
タイプ	充電式リチウムイオン(Li-Ion)バッテリー		
連続稼働時間	約2～3.5時間(シングルバッテリー時) / 約4～7時間(デュアルバッテリー時) ^{*7*}		
^{*7} : 使用される環境や状況により、稼働時間が減少する場合があります。 ^{*8} : デュアルバッテリー稼働は別売りオプションバッテリーが必要です。			
インタフェース			
拡張ベイ	×2 (右側の拡張ベイのみ5.25インチメディア対応)		
ADB(Apple Desktop Bus)ポート	×1		
プリンタ/モデムポート	×1 (RS-422)		
PCカードスロット	2枚のType I、Type II PCカード、または1枚のType III PCカードを装着可能。CardBusおよびZoomed Video規格に準拠		
SCSIポート	×1 (HDI-30)		
サウンド入力/出力ポート	×各1 (16ビットステレオ)		
外部モニタ(RGB)ポート	×1 (VGAコネクタ)		
外部モニタ最大表示色数	1,152×870/ 最大約1,670万色、1,280×1,024/ 最大32,768色、 ミラーリング時: 1,024×768固定/ 最大約1,670万色		
外部モニタ(TV)ポート	×1 (Sビデオ)(Sビデオ-コンポジットケーブル付属)		
電源アダプタポート	×1		
赤外線インタフェース	×1 (230kbps IRTalk/4Mbps IrDA)		
Ethernetポート	×1 (10BASE-T)		
内部モデムポート	×1 (K56flex/V.90)		
サウンド機能			
内蔵スピーカ	×2 (ステレオ)		
内蔵マイクロフォン	×1		
キーボードとトラックパッド			
キーボード	逆T字型矢印キー/テンキーモード搭載JIS配列準拠キーボード		
トラックパッド	一体型ソリッドステート方式		
電力条件			
電源電圧	AC100～240V		
電源周波数	50/60Hz		
消費電力	最大49W		
動作環境			
動作時温度	10～35		
保管時温度	-25～60		
相対湿度	20～80%(結露しないこと)		
サイズ/重量			
サイズ(W×D×H)	323×265×51mm		
重量	(CD-ROMドライブ+バッテリー内蔵時)約3.54kg		



Macintosh PowerBook G3 Series

ソフトウェア仕様

システムソフトウェア

Mac OS 8.1インストール済 (PowerBook G3 Series専用)

付属ソフトウェア

インターネット関連ソフトウェア

Apple Remote Accessクライアント (バージョン3.0)

FAXstf 5.0J

付属品・関連製品

付属品

CD-ROMドライブモジュール

電源アダプタ (PowerBook G3 Series用)、電源コード

リチウムイオンバッテリー (PowerBook G3 Series用)

CD : PowerBook G3 Series CD

(Mac OS 8.1システムソフトウェア、他収録)

ビデオアダプタ

マニュアル一式

サービス保証書

関連製品

M6384J/A Macintosh PowerBook 電源アダプタ (PowerBook G3 Series用)

M6385G/A Macintosh PowerBook リチウムイオンバッテリー (PowerBook G3 Series用)

M6396G/A Macintosh PowerBook フロッピーディスクドライブモジュール (PowerBook G3 Series用)

*上記関連製品は、従来のMacintosh PowerBook G3 (M5994J/A)とは互換性がないため、ご注意ください。



アップルコンピュータ株式会社

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー 〒163-1480



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

PowerBookホームページ Mobile with PowerBook URL <http://powerbook.apple.co.jp/>

インターネット上でPowerBookの便利な情報や、各ソリューションに役立つ周辺機器を掲載した情報をご覧ください。

Apple Japanホームページ URL <http://www.apple.co.jp/> インターネット上でいつでもアップルの最新情報をご覧ください。

Apple、Appleロゴ、Power Macintosh、Mac OSは米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。PowerBook、Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の商標です。その他、記載されている社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
記載された価格、製品番号、仕様等は予告することなく変更することがあります。

アップルカスタマーアシスタンスセンター(CAC) お客様からのアップル製品の操作方法に関するお問い合わせにお応えいたします。Tel.0570-01-0505(月～金 9:00～18:00)

マッキントッシュサポートセンター(MSC) 製品ご購入後90日間のフリーダイヤルにて、ご質問にお応えいたします。詳しくは、Apple Japanホームページをご参照ください。

電話番号はお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。

DS9809PD

禁無断転載 ©Apple Japan, Inc.1998